

DESMOLDANTE ASFÁLTICO

Desmoldante base acuosa



DESCRIPCIÓN

Desmoldante Asfáltico es un producto en base acuosa, pH neutro que está especialmente formulado para ser usado como desmoldante para asfalto.

→ APLICACIÓN

Desmoldante de asfalto.

→ MODO DE USO

Diluir el producto en agua en proporciones de 1:100 a 1:500.

→ PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto ocular: Si alcanza los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión: Si es ingerido dar a beber agua tibia con sal y provocar vómitos. Consulte con un médico o llame al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800.

En caso de contacto con la piel: El contacto excesivo de la piel con el producto puede provocar resecamiento de las manos por pérdida de la grasa protectora de éstas.

→ ALMACENAMIENTO

Este debe permanecer en un lugar fresco y seco.
Almacenar el contenido en su envase original bien cerrado.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DESMOLDANTE ASFÁLTICO

Desmoldante base acuosa

→ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Líquido translúcido verde
Olor	Cítrico
Peso específico	1,05 - 1,07 gr/cc
Solubilidad	Completamente soluble en agua fría y caliente en cualquier proporción
Biodegradabilidad	Biodegradable

→ PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentación	Código Producto Terminado (PT)	Unidad de Venta
Desmoldante Asfáltico 20 Kg	2401456	por unidad
Desmoldante Asfáltico 200 Kg	2401451	por unidad

La información contenida en esta publicación se basa en nuestro conocimiento actual, verdadera y precisa, pero toda recomendación o sugerencia realizada es sin garantía, dado que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.